

STAGO WCD M AFDEKPLAAT RAL9010

Referentie STA501016



Activiteit
Productfamilie
Merk
Serie

Kabelmanagementsysteem
Schakelmateriaal
toebehoren
Stago
WGX-W

Status Product

Product status

Gecommercialiseerd

Product Omschrijving

Korte omschrijving	STAGO WCD M AFDEKPLAAT RAL9010
Medium omschrijving	Afdekplaat, W Stago, voor 2-voudig master wandcontactdoos, halogeenvrij, F80, wit RAL9010
Lengte	100 mm
Breedte	84 mm
Hoogte	19 mm
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit RAL9010
Type	W815Q

Basis

Activiteit	Kabelmanagementsysteem
Productfamilie	Schakelmateriaal toebehoren
Merk	Stago
Serie	WGX-W
GTIN	7321679003769

ETIM (EC000125-Wandcontactdoos)

Uitvoering (EF000010)

Glad

Beschermingscontact (EF001033)	*
Rond aardingscontact (EF012000)	*
Aantal actieve contacten (rond) (EF011998)	*
Aantal actieve contacten (vlak) (EF011999)	*
Met signaallamp (EF000198)	*
Met ingebouwde USB voeding (EF009258)	*
Type USB voeding (EF015873)	*
Aantal eenheden (EF000074)	2
Aantal modules (bij modulair systeem) (EF009573)	*
Aantal contactdozen schakelbaar (EF008814)	*
Aantal fasen (EF000351)	*
Opdruk/indicatie (EF003823)	*
Aansluitwijze (EF000124)	*
Met klapdeksel (EF000117)	*
Met verhoogde aanraakbeveiliging (EF000389)	*
Tekstveld/beschrijvingsvlak (EF001035)	Ja
Kleur (EF000007)	Wit
RAL (EF003882)	9010
Metallic (EF015260)	Nee
Transparant (EF006243)	Nee
Afsluitbaar (EF000113)	Nee
Uitwerpmechanisme (EF001051)	*
Geïsoleerde montage (EF001588)	*
Met functieverlichting (EF008861)	*
Met oriëntatieverlichting (EF008862)	*
Overspanningsbeveiliging (EF001332)	*
Foutstroombeveiliging (EF001333)	*
Met glaszekering (EF006571)	*
Speciale voeding (EF001334)	*
Montagewijze (EF000003)	Wandgoot
Bevestigingswijze (EF002442)	EV000030
Materiaal (EF002169)	Kunststof
Kwaliteitsklasse (EF001257)	Overig
Halogeenvrij (EF000025)	Ja
Oppervlaktebescherming (EF000139)	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte (EF006569)	Mat
Antibacteriële behandeling (EF023790)	Nee
Met aan/uitschakelaar (EF000488)	*
Met doorlusvoorziening (EF006604)	*
Stekkerstand gedraaid (EF001331)	*
Nom. stroom (EF000001)	* A
Nom. spanning (EF000002)	* V
Frequentie (EF000416)	* Hz
Nom. foutstroom (EF002358)	* mA

Geschikt voor beschermingsgraad (IP) (EF006755)	*
Slagvastheid (EF004293)	*
Schakelmateriaalbreedte (EF008808)	* mm
Schakelmateriaalhoogte (EF008809)	* mm
Schakelmateriaaldiepte (EF008810)	* mm
Compatible met Apple HomeKit (EF014925)	*
Compatible met Google Assistant (EF014926)	*
Min. diepte van de inbouwdoos (EF012278)	* mm
Compatible met Amazon Alexa (EF014927)	*
Met IFTTT ondersteuning (EF011072)	*
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) (EFDE0005)	*

Logistiek

Type verpakking 1	BAG
Aantal verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	,16 kg
Lengte verpakking 1	100 mm
Breedte verpakking 1	84 mm
Hoogte verpakking 1	19 mm
Type verpakking 2	KAR
Aantal verpakking 2	20
Gewicht verpakking 2	1 kg
Lengte verpakking 2	290 mm
Breedte verpakking 2	240 mm
Hoogte verpakking 2	90 mm
Type verpakking 3	KAR
Aantal verpakking 3	80
Gewicht verpakking 3	4 kg
Lengte verpakking 3	395 mm
Breedte verpakking 3	260 mm
Hoogte verpakking 3	310 mm
Type verpakking 4	PAL
Aantal verpakking 4	1440
Gewicht verpakking 4	80 kg
Lengte verpakking 4	1200 mm
Breedte verpakking 4	800 mm
Hoogte verpakking 4	770 mm
Douane code	39259010
Netto gewicht	,03 kg
Land van productie	CN

Certificering

ETIM classificatie	EC000023
--------------------	----------

Product downloads

Voor de laatste informatie kijkt u op <http://wibe-group.com/nl/installatiesystemen/schakelmateriaal/wandcontactdozen/stago-wcd-m-afdekplaat-ral9010>