

STAGO WCD M AFDEKPLAAT RAL9017

Referentie STA501017



Activiteit
Productfamilie
Merk
Serie

Kabelmanagementsysteem
Schakelmateriaal
toebehoren
Stago
WGX-W

Status Product

Product status

Gecommercialiseerd

Product Omschrijving

Korte omschrijving
Medium omschrijving

STAGO WCD M AFDEKPLAAT RAL9017
Afdekplaat, W Stago, voor 2-voudig master
wandcontactdoos, halogeenvrij, F80, zwart
RAL9017

Lengte
Breedte
Hoogte
Materiaal
Kleur
Type

100 mm
84 mm
19 mm
Kunststof
Zwart RAL9017
W815Q

Basis

Activiteit
Productfamilie
Merk
Serie
GTIN

Kabelmanagementsysteem
Schakelmateriaal toebehoren
Stago
WGX-W
7321679003103

ETIM (EC000125-Wandcontactdoos)

Uitvoering (EF000010)	Glad
Beschermingscontact (EF001033)	*
Rond aardingscontact (EF012000)	*
Aantal actieve contacten (rond) (EF011998)	*
Aantal actieve contacten (vlak) (EF011999)	*
Met signaallamp (EF000198)	*
Met ingebouwde USB voeding (EF009258)	*
Type USB voeding (EF015873)	*
Aantal eenheden (EF000074)	2
Aantal modules (bij modulair systeem) (EF009573)	*
Aantal contactdozen schakelbaar (EF008814)	*
Aantal fasen (EF000351)	*
Opdruk/indicatie (EF003823)	*
Aansluitwijze (EF000124)	*
Met klapdeksel (EF000117)	*
Met verhoogde aanraakbeveiliging (EF000389)	*
Tekstveld/beschrijvingsvlak (EF001035)	Ja
Kleur (EF000007)	Zwart
RAL (EF003882)	9017
Metallic (EF015260)	Nee
Transparant (EF006243)	Nee
Afsluitbaar (EF000113)	Nee
Uitwerpmechanisme (EF001051)	*
Geïsoleerde montage (EF001588)	*
Met functieverlichting (EF008861)	*
Met oriëntatieverlichting (EF008862)	*
Overspanningsbeveiliging (EF001332)	*
Foutstroombeveiliging (EF001333)	*
Met glaszekering (EF006571)	*
Speciale voeding (EF001334)	*
Montagewijze (EF000003)	Wandgoot
Bevestigingswijze (EF002442)	EV000030
Materiaal (EF002169)	Kunststof
Kwaliteitsklasse (EF001257)	Overig
Halogeenvrij (EF000025)	Ja
Oppervlaktebescherming (EF000139)	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte (EF006569)	Mat
Antibacteriële behandeling (EF023790)	Nee
Met aan/uitschakelaar (EF000488)	*
Met doorlusvoorziening (EF006604)	*
Stekkerstand gedraaid (EF001331)	*
Nom. stroom (EF000001)	* A
Nom. spanning (EF000002)	* V
Frequentie (EF000416)	* Hz

Nom. foutstroom (EF002358)	* mA
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) (EF006755)	*
Slagvastheid (EF004293)	*
Schakelmateriaalbreedte (EF008808)	* mm
Schakelmateriaalhoogte (EF008809)	* mm
Schakelmateriaaldiepte (EF008810)	* mm
Compatible met Apple HomeKit (EF014925)	*
Compatible met Google Assistant (EF014926)	*
Min. diepte van de inbouwdoos (EF012278)	* mm
Compatible met Amazon Alexa (EF014927)	*
Met IFTTT ondersteuning (EF011072)	*
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) (EFDE0005)	*

Logistiek

Type verpakking 1	BAG
Aantal verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	,16 kg
Lengte verpakking 1	100 mm
Breedte verpakking 1	84 mm
Hoogte verpakking 1	19 mm
Type verpakking 2	KAR
Aantal verpakking 2	20
Gewicht verpakking 2	1 kg
Lengte verpakking 2	290 mm
Breedte verpakking 2	240 mm
Hoogte verpakking 2	90 mm
Type verpakking 3	KAR
Aantal verpakking 3	80
Gewicht verpakking 3	4 kg
Lengte verpakking 3	395 mm
Breedte verpakking 3	260 mm
Hoogte verpakking 3	310 mm
Type verpakking 4	PAL
Aantal verpakking 4	1440
Gewicht verpakking 4	80 kg
Lengte verpakking 4	1200 mm
Breedte verpakking 4	800 mm
Hoogte verpakking 4	770 mm
Douane code	85366990
Netto gewicht	,03 kg
Land van productie	CN

Certificering

Product downloads
