STAGO WCD 2-V BM SM RAL9010

Referentie STA501059



Activiteit	Kabelmanagementsysteem
Productfamilie	Schakelmateriaal
Merk	Stago
Serie	WGX-W

Basis

Activiteit	Kabelmanagementsysteem
Productfamilie	Schakelmateriaal
Merk	Stago
Serie	WGX-W
GTIN	7321679003851

Product Omschrijving

Type	W815Q
Kleur	Wit RAL9010
Korte omschrijving	STAGO WCD 2-V BM SM RAL9010
Medium omschrijving	Wandcontactdoos, Stago, 2-voudig basis module, halogeenvrij, F80, snelmontage, wit RAL9010
Lengte	116 mm
Breedte	84 mm
Hoogte	52 mm
Materiaal	Kunststof

ETIM (EC000125-Wandcontactdoos)

Uitvoering (EF000010)	EV024206
Beschermingscontact (EF001033)	*
Rond aardingscontact (EF012000)	*
Aantal actieve contacten (rond) (EF011998)	4
Aantal actieve contacten (vlak) (EF011999)	0

Deze informatie is bedoeld als indicatie en kan met geen enkele oplossing worden gebruikt om geschiktheid te garanderen. Dit bestand kan worden gewijzigd, voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Met signaallamp (EF000198)	Nee
Met ingebouwde USB voeding (EF009258)	Nee
Type USB voeding (EF015873)	*
Aantal eenheden (EF000074)	*
Aantal modules (bij modulair systeem) (EF009573)	*
Aantal contactdozen schakelbaar (EF008814)	0
Aantal fasen (EF000351)	1
Opdruk/indicatie (EF003823)	Geen
Aansluitwijze (EF000124)	Steekklem
Met klapdeksel (EF000117)	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging (EF000389)	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak (EF001035)	Nee
Kleur (EF000007)	Wit
RAL (EF003882)	9010
Metallic (EF015260)	Nee
Transparant (EF006243)	Nee
Afsluitbaar (EF000113)	Nee
Uitwerpmechanisme (EF001051)	Nee
Geïsoleerde montage (EF001588)	Ja
Met functieverlichting (EF008861)	Nee
Met oriëntatieverlichting (EF008862)	Nee
Overspanningsbeveiliging (EF001332)	Nee
Foutstroombeveiliging (EF001333)	Nee
Met glaszekering (EF006571)	Nee
Speciale voeding (EF001334)	*
Montagewijze (EF000003)	Wandgoot
Bevestigingswijze (EF002442)	Klembevestiging (snap)
Materiaal (EF002169)	Kunststof
Kwaliteitsklasse (EF001257)	Thermoplast
Halogeenvrij (EF000025)	Ja
Oppervlaktebescherming (EF000139)	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte (EF006569)	Mat
Antibacteriële behandeling (EF023790)	Nee
Met aan/uitschakelaar (EF000488)	Nee
Met doorlusvoorziening (EF006604)	Nee
Stekkerstand gedraaid (EF001331)	Ja
Nom. stroom (EF000001)	16 A
Nom. spanning (EF000002)	250 V
Frequentie (EF000416)	50 - 50 Hz
Nom. foutstroom (EF002358)	* mA
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) (EF006755)	IP20
Slagvastheid (EF004293)	*
Schakelmateriaalbreedte (EF008808)	116 mm
Schakelmateriaalhoogte (EF008809)	84 mm
Schakelmateriaaldiepte (EF008810)	50 mm
Compatible met Apple HomeKit (EF014925)	Nee

Deze informatie is bedoeld als indicatie en kan met geen enkele oplossing worden gebruikt om geschiktheid te garanderen. Dit bestand kan worden gewijzigd, voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Compatible met Google Assistant (EF014926)	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (EF012278)	52 mm
Compatible met Amazon Alexa (EF014927)	Nee
Met IFTTT ondersteuning (EF011072)	Nee
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) (EFDE0005)	Nee

Logistiek

Type verpakking 1	BAG
Aantal verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	0,17 kg
Lengte verpakking 1	116 mm
Breedte verpakking 1	84 mm
Hoogte verpakking 1	52 mm
Type verpakking 2	KAR
Aantal verpakking 2	10
Gewicht verpakking 2	2,1 kg
Lengte verpakking 2	330 mm
Breedte verpakking 2	240 mm
Hoogte verpakking 2	90 mm
Type verpakking 3	KAR
Aantal verpakking 3	40
Gewicht verpakking 3	8,3 kg
Lengte verpakking 3	395 mm
Breedte verpakking 3	260 mm
Hoogte verpakking 3	350 mm
Type verpakking 4	PAL
Aantal verpakking 4	720
Gewicht verpakking 4	155 kg
Lengte verpakking 4	1200 mm
Breedte verpakking 4	800 mm
Hoogte verpakking 4	870 mm
Douane code	85366990
Netto gewicht	0,17 kg
Land van productie	CN

Certificering

ETIM classificatie	EC000125

Status Product

Product status	Gecommercialiseerd

Deze informatie is bedoeld als indicatie en kan met geen enkele oplossing worden gebruikt om geschiktheid te garanderen. Dit bestand kan worden gewijzigd, voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Environmental

GWP Total A1-A3	2,0048 kgC02e

Voor de laatste informatie kijkt u op https://wibe-group.com/nl/kabeldraagsystemen/installatiesystemen/schakelmateriaal/wandcontactdozen/stago-wcd-2-v-m-sm-ral9010

Deze informatie is bedoeld als indicatie en kan met geen enkele oplossing worden gebruikt om geschiktheid te garanderen. Dit bestand kan worden gewijzigd, voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.