
Skinne Wibe Flex 100x50x2950 HDG



Aktivitet	Kabelforleggning
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
Serie	Flex

Bas

Aktivitet	Kabelforleggning
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
Serie	Flex
GTIN	7321672000048

Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)	1343427
Vareteks	Skinne Wibe Flex 100x50x2950 HDG
Vareteks medium	Skinne Wibe Flex BxHxL = 100x50X2950mm Varmgalvanisert
Lengd	2950 mm
Bredd	100 mm
Høyd	50 mm
Materiale	Stål
Materialtype / overflatebehandling	Varmgalvanisert
Korrosjonsklasse	C4

ETIM (EC000386-Stag/profilskinne)

Lengde (EF001438)	2950 mm
Bredde (EF000008)	100 mm
Høyde (EF000040)	50 mm
Slissebredde (EF005247)	* mm
Materialtykkelse (EF000386)	2,5 mm

Profilform (EF005179)	C-profil
Modell / utførelse (EF000010)	Enkeltprofil
Type perforering (EF004147)	3 sider hullet
Hulldiameter (EF005742)	11 mm
Med tanning (EF000571)	Nei
Avbrytbar (EF007562)	Nei
Nyttelastkapasitet (EF002918)	14250 kN
Overflate moment av treghet Iy (EF012513)	* cm4
Overflate moment av treghet Iz (EF012514)	* cm4
Lengdenedbøying (Wy) (EF012503)	* cm^3
Lengdenedbøying (Wz) (EF012504)	* cm^3
Egnet for funksjonsopprettholdelse (EF007806)	*
Materiale (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Varmgalvanisert og overflatebelagt
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse (EF025871)	55 µm
Farge (EF000007)	Sink
RAL (EF000116)	*
Vekt (EF000167)	11,9 kg/m

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	11,9 kg
Dybde FP 1	2950 mm
Bredd FP 1	100 mm
Høyd FP 1	50 mm
Tolltariffnummer	73089059
Nettovekt	11,9 kg
Opprinnelsesland	SE

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000386

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel

Environmental

GWP Total A1-A3	33,796 kgCO2e