TEX-C2 Eksp.bolt M6x40 Fzb



Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Tilbehør kanaler
Fabrikat	Wibe
Serie	TEX

Bas

Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Tilbehør kanaler
Fabrikat	Wibe
Serie	TEX
GTIN	3606480214660

Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)	1357601
Vareteks	TEX-C2 Eksp.bolt M6x40 Fzb
Vareteks medium	Ekspansjonsbolt TEX, C2, M6x40, pakke av 100
Materiale	Stål
Materialtype / overflatebehandling	El-forsinket
Korrosjonsklasse	C1

ETIM (EC000048-Ekspansjonsbolter)

Klemming (EF006280)	Innstikksanker
Ankermodell (EF024648)	Bolt
Festemekanisme (EF005644)	Mutter
Sportype (EF000013)	Utvendig sekskant
(EF015711)	Stål
(EF015712)	Andre
(EF015713)	Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hylsemateriale (EF001260)	Stål
(EF015002)	Andre
(EF015714)	Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
(EF015731)	Nei
Gjengetype (EF001758)	Metrisk

Gjengemål metrisk (M.). (EF003563)	6
Gjengestørrelse i tommer (EF003715)	*
Antall gjenger pr. tomme (EF012132)	*
Gjengelengde (EF000368)	7 mm
Lengde (EF001438)	40 mm
Hylselengde (EF000014)	* mm
(EF015732)	Nei
Diameter på borehull (EF004562)	6 mm
Min. borehullsdybde (EF000384)	37 mm
(EF015003)	Nei
(EF015004)	Nei
(EF015005)	Nei
Effektiv forankringsdybde (EF012339)	28 mm
(EF015006)	3 mm
Betongtype (EF010425)	*
(EF015716)	*
Fastnøkkelbredde (EF000177)	10 mm
(EF013909)	1
Antall skiver (EF005585)	1
Øyets indre diameter (EF001085)	* mm
Brannsikker (EF025535)	Nei
Brannklasse i henhold til EN 13501 (EF025876)	*
(EF015715)	*

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	0,01 kg
Dybde FP 1	40 mm
Bredd FP 1	6 mm
Høyd FP 1	6 mm
Forpakning 2 type	Kartong
Mengde FP 2	100
Vekt FP 2	1,136 kg
Dybde FP 2	160 mm
Bredd FP 2	120 mm
Høyd FP 2	90 mm
Forpakning 3 type	Kartong
Mengde FP 3	600
Vekt FP 3	7 kg
Dybde FP 3	265 mm
Bredd FP 3	265 mm
Høyd FP 3	185 mm
Tolltariffnummer	73181595
Nettovekt	0,01 kg
Opprinnelsesland	CN

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000048

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel

Environmental

GWP Total A1-A3	0,0151 kgCO2e