TEX-C5M Eksp.bolt M10x60 Sf



Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Tilbehør kanaler
Fabrikat	Wibe
Serie	TEX

Bas

Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Tilbehør kanaler
Fabrikat	Wibe
Serie	TEX
GTIN	3606480214868

Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)	1357623
Vareteks	TEX-C5M Eksp.bolt M10x60 Sf
Vareteks medium	Ekspansjonsbolt TEX, C5M, M10x60, pakke av 50
Materiale	Rustfritt stål
Materialtype / overflatebehandling	AISI316L - Syrefast
Korrosjonsklasse	CX

ETIM (EC000048-Ekspansjonsbolter)

Klemming (EF006280)	Innstikksanker
Ankermodell (EF024648)	Bolt
Festemekanisme (EF005644)	Mutter
Sportype (EF000013)	Utvendig sekskant
(EF015711)	Rustfritt stål
(EF015712)	Rustfritt stål 316 (V4A)
(EF015713)	Ubehandlet
Hylsemateriale (EF001260)	Rustfritt stål
(EF015002)	Rustfritt stål 316 (V4A)
(EF015714)	Ubehandlet
(EF015731)	Nei

Gjengetype (EF001758)	Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). (EF003563)	10
Gjengestørrelse i tommer (EF003715)	*
Antall gjenger pr. tomme (EF012132)	*
Gjengelengde (EF000368)	13 mm
Lengde (EF001438)	60 mm
Hylselengde (EF000014)	* mm
(EF015732)	Nei
Diameter på borehull (EF004562)	10 mm
Min. borehullsdybde (EF000384)	57 mm
(EF015003)	Nei
(EF015004)	Nei
(EF015005)	Nei
Effektiv forankringsdybde (EF012339)	40 mm
(EF015006)	7 mm
Betongtype (EF010425)	*
(EF015716)	Nei
Fastnøkkelbredde (EF000177)	17 mm
(EF013909)	1
Antall skiver (EF005585)	1
Øyets indre diameter (EF001085)	* mm
Brannsikker (EF025535)	Nei
Brannklasse i henhold til EN 13501 (EF025876)	*
(EF015715)	*

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	0,044 kg
Dybde FP 1	60 mm
Bredd FP 1	10 mm
Høyd FP 1	10 mm
Forpakning 2 type	Kartong
Mengde FP 2	50
Vekt FP 2	2,27 kg
Dybde FP 2	160 mm
Bredd FP 2	120 mm
Høyd FP 2	90 mm
Forpakning 3 type	Kartong
Mengde FP 3	300
Vekt FP 3	14 kg
Dybde FP 3	265 mm
Bredd FP 3	265 mm
Høyd FP 3	185 mm
Tolltariffnummer	73181595
Nettovekt	0,04 kg
Opprinnelsesland	CN

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000048

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel