

# TEX-C5M Eksp.bolt M10x105 Sf

1357624



Aktivitet  
Produktfamilie  
Fabrikat  
Serie

Installasjonssystem  
Tilbehør kanaler  
Wibe  
TEX

## Bas

Aktivitet  
Produktfamilie  
Fabrikat  
Serie  
GTIN

Installasjonssystem  
Tilbehør kanaler  
Wibe  
TEX  
3606480214875

## Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)  
Vareteks  
Vareteks medium  
Materiale  
Materialtype / overflatebehandling  
Korrosjonsklasse

1357624  
TEX-C5M Eksp.bolt M10x105 Sf  
Ekspansjonsbolt TEX, C5, M10x105, pakke av 25  
Rustfritt stål  
AISI316L - Syrefast  
CX

## ETIM (EC000048-Ekspansjonsbolter)

Klemming (EF006280)  
Ankermodell (EF024648)  
Festemekanisme (EF005644)  
Sportype (EF000013)  
(EF015711)  
(EF015712)  
(EF015713)  
Hylsemateriale (EF001260)  
(EF015002)  
(EF015714)  
(EF015731)

Innstikksanker  
Bolt  
Mutter  
Utvendig sekskant  
Rustfritt stål  
Rustfritt stål 316 (V4A)  
Ubehandlet  
Rustfritt stål  
Rustfritt stål 316 (V4A)  
Ubehandlet  
Nei

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Gjengetype (EF001758)                | Metrisk |
| Gjengemål metrisk (M.). (EF003563)   | 10      |
| Gjengestørrelse i tommer (EF003715)  | *       |
| Antall gjenger pr. tomme (EF012132)  | *       |
| Gjengelengde (EF000368)              | 30 mm   |
| Lengde (EF001438)                    | 105 mm  |
| Hylselengde (EF000014)               | * mm    |
| (EF015732)                           | Nei     |
| Diameter på borehull (EF004562)      | 10 mm   |
| Min. borehullsdybde (EF000384)       | 102 mm  |
| (EF015003)                           | Nei     |
| (EF015004)                           | Nei     |
| (EF015005)                           | Nei     |
| Effektiv forankringsdybde (EF012339) | 70 mm   |
| (EF015006)                           | 22 mm   |
| Betongtype (EF010425)                | *       |
| (EF015716)                           | Nei     |
| Fastnøkkelbredde (EF000177)          | 17 mm   |
| (EF013909)                           | 1       |
| Antall skiver (EF005585)             | 1       |
| Øyets indre diameter (EF001085)      | * mm    |
| Brannsikker (EF025535)               | Nei     |
| Brannklasse i henhold til EN 13501   | *       |
| (EF025876)                           |         |
| (EF015715)                           | *       |

## Logistikk

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Forpakning 1 type | Stykke   |
| Mengde FP 1       | 1        |
| Vekt FP 1         | 0,071 kg |
| Dybde FP 1        | 105 mm   |
| Bredd FP 1        | 10 mm    |
| Høyde FP 1        | 10 mm    |
| Forpakning 2 type | Kartong  |
| Mengde FP 2       | 25       |
| Vekt FP 2         | 1,845 kg |
| Dybde FP 2        | 160 mm   |
| Bredd FP 2        | 120 mm   |
| Høyde FP 2        | 90 mm    |
| Forpakning 3 type | Kartong  |
| Mengde FP 3       | 150      |
| Vekt FP 3         | 11,5 kg  |
| Dybde FP 3        | 265 mm   |
| Bredd FP 3        | 265 mm   |
| Høyde FP 3        | 185 mm   |
| Tolltariffnummer  | 73181595 |
| Nettovekt         | 0,07 kg  |
| Opprinnelsesland  | CN       |

## Sertifisering

ETIM-klasse

EC000048

---

## Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikkel

---