

Takpendel 20-1500 Sf

E-Number 1121323

Affärsområde
Produktfamilj
VarumärkeKabelförläggning
Upphängssystem
Wibe

Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikel

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)

1121323

Benämning

Takpendel 20-1500 Sf

Benämning medium

Takpendel 20-1500 syrafast. Används för pendelmontage i tak eller på golv samt som konsol.

Material

Rostfritt stål

Materialtyp / ytbehandling

AISI316L - Syrafast

Miljökorrosivitetsklass

CX

Bas

Affärsområde

Kabelförläggning

Produktfamilj

Upphängssystem

Varumärke

Wibe

GTIN

7321677255702

ETIM (EC000082-Takpendel för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)

1495 mm

Profilbredd (EF006158)

48 mm

| | |
|---|----------------------|
| Profilhöjd (EF006159) | 55 mm |
| Modell/Utförande (EF000010) | C-profil dubbelsidig |
| Lastkapacitet (EF002918) | 17,6 kN |
| Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806) | Nej |
| Material (EF002169) | Rostfritt stål |
| Rostfritt stål, betat (EF006388) | Ja |
| Materialkvalitet (EF001257) | Syrafast stål V4A |
| Ytskydd (EF000139) | * |
| Färg (EF000007) | * |
| RAL (EF000116) | * |
| Vikt (EF000167) | 6,5 kg/m |

Logistik

| | |
|---------------|----------|
| Antal i FP 1 | 1 |
| Vikt FP 1 | 6,3 kg |
| Djup FP 1 | 1491 mm |
| Bredd FP 1 | 150 mm |
| Höjd FP 1 | 150 mm |
| Tullstat. Nr. | 73089059 |
| Nettovikt | 6,3 kg |
| Ursprungsland | SE |

Certifikat

| | |
|------------|----------|
| ETIM-klass | EC000082 |
|------------|----------|

Miljö

| | |
|-----------------|---------------|
| GWP Total A1-A3 | 36,792 kgCO2e |
|-----------------|---------------|

Produktnedladdningar

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/takpendel-20-1500-sf>