

Kanalstomme 130/72 2.5m stål svart R9017

E-Number 1159993



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Installationssystem
Installationskanaler
Stago
WGX

Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikel

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1159993
Benämning	Kanalstomme 130/72 2.5m stål svart R9017
Benämning medium	Kanalstomme 130/72 mm F80 öppning L=2,5 m stål svart RAL9017/30
Längd	2500 mm
Bredd	72 mm
Höjd	130 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pulverlackerat
Dimension	130/72
Färg	Svart RAL9017

Bas

Affärsområde	Installationssystem
Produktfamilj	Installationskanaler
Varumärke	Stago
Serie	WGX
GTIN	8720871001921

ETIM (EC001938-Väggkanal)

Bredd (EF000008)	130 mm
Djup (EF000049)	72 mm
Längd (EF001438)	2500 mm
Antal täcklock (EF004430)	1
Lock medföljer produkten (EF008479)	Nej
Bredd täcklock 1 (EF005147)	80 mm
Bredd täcklock 2 (EF005148)	* mm
Bredd täcklock 3 (EF005149)	* mm
Symmetrisk (EF005329)	Ja
Rektangulär byggform (EF007674)	Ja
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Halogenfri (EF000025)	Ja
Anti (EF023790)	Nej
Ytskydd (EF000139)	Belagd (coated)
Färg (EF000007)	Svart
RAL (EF000116)	9017
Konstruktion bakvägg (insida) (EF006265)	Perforerad
Skyddsfilm (EF005266)	Nej
Antal plug (EF004438)	1
Med kanalförbindning (EF004826)	Nej
Montagehål i botten (EF004545)	Ja
Monteringssätt för lock (EF002922)	Innanför liggande
Med kabelfixeringsclip (EF004815)	Nej
Användbar area (EF005140)	* mm ²
Kapslingsklass (IP) (EF005474)	IP20
Slagtålighet (IK) (EF004293)	IK07
Drifttemperaturområde (EF001742)	-20 - 60 °C

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	6,32 kg
Djup FP 1	2500 mm
Bredd FP 1	130 mm
Höjd FP 1	72 mm
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	6,32 kg
Ursprungsland	NL

Certifikat

ETIM-klass	EC001938
------------	----------

Miljö

GWP Total A1-A3

25,343 kgCO2e

Produktnedladdningar

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/installationssystem/kanal/installationskanal/kanalstomme/kanalunderd-13072-sv-ral9017>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.