

Expander M8X50 Fzv TEX-C3

E-Number 1509430



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Installationssystem
Fästmaterial
Wibe
TEX

Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikel

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)

1509430

Benämning

Expander M8X50 Fzv TEX-C3

Benämning medium

Expanderbult TEX inklusive mutter och bricka.
Varmförzinkad klass C3.

Material

Stål

Materialtyp / ytbehandling

Varmförzinkat

Miljökorrosivitetsklass

C4

Bas

Affärsområde

Installationssystem

Produktfamilj

Fästmaterial

Varumärke

Wibe

Serie

TEX

GTIN

3606480214769

ETIM (EC000048-Expanderbult)

Förankringsmetod (EF006280)

Insticksankare

Utförande förankring (EF024648)

Bult

Monteringsgenskap (EF005644)

Mutter

Skruvsystem (EF000013)

Utvändig sexkant

Material ankare (EF015711)

Stål

Materialkvalitet ankare (EF015712)

Övrigt

Ytskydd ankare (EF015713)	Varmförzinkad
Material hylsa (EF001260)	Stål
Materialkvalitet hylsa (EF015002)	Övrigt
Ytskydd hylsa (EF015714)	Varmförzinkad
Med krage (EF015731)	Nej
Gängtyp (EF001758)	M (metrisk)
Storlek gänga metrisk (M) (EF003563)	8
Storlek gänga tum (") (EF003715)	*
Gänga per tum (EF012132)	*
Längd gänga (EF000368)	10 mm
Längd (EF001438)	50 mm
Hylslängd (EF000014)	* mm
Fästes med expanderverktyg (EF015732)	Nej
Borrhålsdiameter (EF004562)	8 mm
Min. borrhålsdjup (EF000384)	48 mm
Skjut (EF015003)	Nej
Förpositionerad installation (pre (EF015004)	Nej
Distanserad installation (spaced) (EF015005)	Nej
Effektivt förankringsdjup (EF012339)	35 mm
Max. förankringstjocklek (EF015006)	5 mm
Betongtyp (EF010425)	Osprucken betong
Lämplig för ihålig kärnplatta (EF015716)	*
Nyckelvidd (EF000177)	13 mm
Antal muttrar (EF013909)	1
Antal brickor (EF005585)	1
Innerdiameter ögla (EF001085)	* mm
Brandhändig (EF025535)	Nej
Brandtålighetsklass (EN 13501 (EF025876)	*
ETA seismisk prestanda (EF015715)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,023 kg
Djup FP 1	50 mm
Bredd FP 1	8 mm
Höjd FP 1	8 mm
Förpackning 2	Kartong
Antal i FP 2	100
Vikt FP 2	2,525 kg
Djup FP 2	160 mm
Bredd FP 2	120 mm
Höjd FP 2	90 mm
Förpackning 3	Kartong
Antal i FP 3	600

Vikt FP 3	15,15 kg
Djup FP 3	265 mm
Bredd FP 3	265 mm
Höjd FP 3	185 mm
Tullstat. Nr.	73181595
Nettovikt	0,02 kg
Ursprungsland	CN

Certifikat

ETIM-klass	EC000048
------------	----------

Miljö

GWP Total A1-A3	0,0642 kgCO2e
-----------------	---------------

Produktnedladdningar
